

SILICOAT

Felülvizsgálat időpontja: 2015/04/15

1/1 Oldal

Tecnikai Jellemzők:

Bázis:	oligomer-siloxane
Konzisztencia:	Folyadék
Kötés	Fizikai kötés
Sűrűség	0,80 g/ml
Kiadósság	0,2l és 1l között a felület nedvszívásától függően
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C és +30°C között

(*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

Termék leírás

A Silicoat egy használatra kész, színtelen folyadék, mely oligomeric siloxane összetételének köszönhetően vízhatlan felületet biztosít kültéri felületeken.

Tulajdonságai

- Színtelen
- Kiváló tapadás, behatolás a pórusokba
- Víztaszító, ugyanakkor nyitva hagyja a fal pórusait a lélegzéshez.
- A fal üregeket szárazon hagyja, továbbá szigeteli azokat.
- Tapadásmentes száradás
- A homlokzat folyamatos nedvességét megakadályozza, így megállítja az elszíneződéseket, a salétrom megjelenését, algásodást, és penészedést.

Alkalmazása

- vízhatlan felületet biztosít kültéri felületeken

Csomagolás

Színe: színtelen

Csomagolás: 5l, 25l hordó

Eltarthatóság

Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen +5°C and +25°C között 1 évig eltartható..

Felületek:

Minden építőipari porózus felület. Száraz, tiszta és pormentes. Felület előkészítése: A nagyobb hézagokat tömítse ki a termék használata előtt. A termék előzetes kipróbálása erősen javallott.

Használat

Takarja le az ablakokat, sarkokat, léceket. Használja a Silicoat-ot ecsettel, vagy szórópisztollyal. Ne várja meg az első réteg megszáradását a második réteg felhordása előtt (A nedves felhordás elősegíti a hatékony beszivárgást a pórusokba 2-3 rétegben javallott.

Tisztítása: vízzel

Biztonsági előírások

A termékre az általános munkavédelmi, illetve higiéniai előírások felelnek meg. Használatkor használjon kesztyűt és védőszemüveget. További információért olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.

Megjegyzések

Nem porózus felületekre, természetes kövekre nem javasolt (pl gránit, üveg, márvány). Bizonyos felületeken foltot hagyhat. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

Soudal Magyarország Kft

Cím: H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon: + 36 23 880 800

Fax: + 36 23 880 810

E-mail: soudal@soudal.hu

Web: www.soudal.hu

Keressen minket a -on is.