

TECHNIKAI ADATLAP



CYANOFIX 84A

Dátum : 16-01-2014
oldalak : 1/2

- Termékleírás :** A Cyanofix egy renkívül erős és gyors ragasztó hatású ragasztó folyadék, cyanoakril bázissal.
- Tulajdonságok :**
- Azonnali ragasztás esetén
 - Renkívül erős ragasztó hatás másodperceken belül
- **Felhasználási terület :** Renkívül sok anyag egymással való ragasztására. Alkalmazható üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is mint PE, PP és teflon .
- Csomagolás :** **Szín:** Transzparens
Kiszerezés : 3 g-os fémtubusban / 20 g-os műanyag flakonban
- Tárolás :** 12 hónapig zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen tárolandó, +5°C és +25°C hőmérséklet között
- Műszakiadatok :** **Bázis :** Cyanoakril
Állag : folyadék
Nyitott idő : (*) kb. 10 másodperc
Kötési idő : (*) kb. 60 másodperc
Kötési rendszer : kémiai reakció
Termikus stabilitás : -40°C és +120°C között
Kiadósság : 1 csepp/2cm²

(*) A környezeti hőmérséklet és a különböző anyagok egymásra hatása megváltoztathatja a jelöléssel ellátott értékeket.

TECHNIKAI ADATLAP



CYANOFIX 84A

Dátum : 16-01-2014
oldalak : 2/2

Alapfelület :

Alapfelület: rendkívül sok fajta anyagra de nem minden PE, PP alapfelületre.

A felületnek tisztának, száraznak, zsír és pormentesnek kell lennie.

Alapozás: nem szükséges

Felhasználás :

: Felhasználási útmutató :

- A felületre vékonyan hordjuk fel és másodperceken belül elérhető a ragasztó hatás.
- A felületre cseppekben hordjuk fel.
- Felhordás után 1 percig tartjuk összeillesztve a ragasztott felületeket.

Felhasználási hőmérséklet : +5°C és +30°C között

Tisztíthatóság : spiritusszal közvetlenül ragasztás után

Javítás : saját anyagával

Munkavédelem :

Az általános munkavédelmi higiénia betartása.

Fontos : A cyanoakril a bőrfelületet is másodpercek alatt összeragaszthatja ! Ne kerüljön a bőrre. A szembe kerülve rendkívü veszélyes . Gyermekek elől elzárva tartandó.