

Könnyű Akril

Felülvizsgálat ideje: 2019.07.16.

1/2 Oldal

Műszaki jellemzők:

Bázis	Akril diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Bőrösödés* (23°C/50% R.H.)	Kb. 5 perc
Sűrűség	Kb. 0,58 g/ml
Hőállóság (teljes kötést követően)	-20 °C → 80 °C
Alkalmazási hőmérséklet	5 °C → 30 °C
Zsugorodás	Nem zsugorodik

*A fenti értékek eltérhetnek a környezeti tényezők függvényében, úgymint hőmérséklet, páratartalom, felület típusa.

Termék

A Könnyű Akril egy gyorsan kötő, szuper könnyű, akril bázisú, teljes kötés után sem zsugorodó tömítőanyag, amely falak és mennyezetek javítási munkáihoz alkalmazható.

Tulajdonságok

- Könnyű eldolgozhatóság
- Rendkívül gyors kötés
- Nem zsugorodik
- Kötés után csiszolható
- Teljes kötés után festhető (a körülményektől függően akár 15 perc után)
- Nagyon jól tapad a legtöbb porózus felületen

Alkalmazás

- Vakolatban és betonban keletkezett repedések és lyukak javítására
- Falban és mennyezetben lévő repedések és fűrt lyukak tömítésére (gipszkarton, beton, kövek, ...)
- Beltéri javításokhoz megsüllyedt és repedt ásványi felületeken, úgymint vakolt fal, beton, dekorvakolat
- Építőipari csatlakozó fugák tömítése
- Dekor profilok zsugorodásmentes esztétikai illesztéséhez

Kiszereelés

Szín: fehér
Csomagolás: 280 ml kartus

Eltarthatóság és tárolás

Fagymentes helyen, 12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között.

Felületek

Minden általános porózus építőipari felületre. Nem alkalmas: bitumen, üveg, fém, PE, PP, PTFE.

A tömítendő felület legyen tiszta, szára, por és zsírmentes.

Felület előkészítése: az erősen porózus felület előkezelése 1 rész Könnyű Akril és 2 rész víz keverékkel javasolt.

Tapadás próba ajánlott.

Hézag méretek

Statikus illesztési hézagok 2 mm-ig.

Eldolgozás

A Könnyű Akril használata előtt távolítsa el a laza részeket. A kilógó szög végeket vagy más anyagokat fedje le egy réteg festékkel a tömítő használata előtt, ezzel megakadályozható a rozsdásodásból fakadó későbbi elszíneződés.

Megjegyzés: A technikai adatlap helyettesíti a korábbi verziót. Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Könnyű Akril

Felülvizsgálat ideje: 2019.07.16.

2/2 Oldal

Kartus kinyomó pisztoly vagy glettvas segítségével hordja fel a tömítőanyagot az illesztési hézagba, repedésbe vagy lyukba, majd nedves spaklival húzza el a sima felület érdekében. Nagy repedések, illesztési hézagok, lyukak esetén javasolt 2 rétegben alkalmazni. A felület porózusságától függően a második réteg felhordása előtt várjon kb. 1 órát.

A felhordott anyag mennyiségétől függően akár 15 perc után festhető.

Tisztítás: kötés előtt vízzel.

Javítás: saját anyagával.

Munkavédelmi előírások

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés

- Ne használja nyirkos környezetben vagy ahol folyamatos vízterhelés lehetséges
- Kültéri használatra nem alkalmas
- Dilatációs és tágulási hézagok tömítésére nem alkalmas
- Ügyeljünk arra, hogy a festék elég rugalmas-e plasztó-elasztikus tömítés festésére

Megjegyzés: A technikai adatlap helyettesíti a korábbi verziót. Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért.

Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.