

## Fix ALL Floor & Wall

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 2 Oldal

### Műszaki adatok:

Bázis	SMX Hibrid Polimer
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Állag	Stabil paszta
Bőrképződés* (23°C/50% R.H.)	Kb. 25 min.
Kötési sebesség* (23°C/50% R.H.)	Kb. 3 mm / 24 h
Keménység**	Kb. 65 ± 5 Shore A
Sűrűség	1,67 g/ml
Szakítószilárdság (ISO 37)**	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Rugalmassági modulus 100% (ISO 37)**	2,00 N/mm <sup>2</sup>
Szakadási nyúlás (ISO 37)**	150 %
Kiadósság*	B3 fogazott glettvassal: 700-900 g/m <sup>2</sup>
Terhelhető	Kb. 24-48 óra múlva
Hőállóság**	-40°C – +90°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +35°C

\* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

\*\* Teljes kötést követő állapotában

### Termék leírása:

A Fix ALL Floor & Wall egy kiváló minőségű, egykomponensű, neutrális, kötés után rugalmas SMX Hibrid Polimer bázisú tömítő-ragasztó.

### Jellemzők:

- Kiváló tapadás szinte minden, akár enyhén nedves felületen is
- Könnyű feldolgozhatóság még bonyolult körülmények között is
- Rendkívül alacsony emissziós érték, EC1 PLUS R minősített
- Nem tartalmaz oldószereket, szilikonokat, izocianátokat, savakat, halogéneket és egyéb mérgező összetevőket, teljesen semleges
- Átfesthető vízbázisú festékekkel
- Szagtalan
- Jó időjárás és UV állóság

### Alkalmazások:

- Építőanyagok ragasztása szinte bármilyen nedvszívó és nem nedvszívó felületre egyaránt
- Vízszintes alkalmazás: bármilyen padlón csempe, szőnyeg, stb.
- Függőleges alkalmazás: bármilyen falon csempe, faburkolat, fém paneled, stb.

### Csomagolás:

Szín: fehér  
Kiszerezés: 4 kg vödör (fólia tasak)

### Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

### Kémiai ellenállás:

Jól ellenáll: (sós) víz, alifás oldószerek, szénhidrogének, ketonok, észterek, alkoholok, higított ásványi savak és alkáliak.  
Gyengén ellenáll: aromás oldószerek, tömény savak és klórhidrogének.

### Alapfelületek:

Alkalmas minden ragasztható anyagra, nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt.  
A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, tartósan száraz, zsírtól portól, laza daraboktól, festéktől, viasztól, olajtól és más szennyezőanyagoktól mentes.  
A felületi egyenetlenségek úgymint maradék aljzatkiegyenlítők, ragasztómaradványok kedvezőtlenül befolyásolhatják a ragasztó tapadását, ezért ezek eltávolítása javasolt csiszolással, véséssel.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

## Fix ALL Floor & Wall

**Felülvizsgálat: 2019.07.16.**

**2 / 2 Oldal**

Megjegyzés: bizonyos műanyagok ragasztása pl. PMMA (Plexi®), polikarbonát, (Macrolon® vagy Lexan®) feszültséggel terhelt alkalmazás során repedezések, töredeзések jelenhetnek meg. Nem alkalmas PE, PP, PTFE (pl Teflon®), bitumenes felületek, réz vagy réztartalmú anyagok, bronz és sárgaréz felületeken.

**Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.**

### **Alkalmazás:**

Hordja fel a ragasztót a felületre és oszlassa el 60°-os szögben tartott fogazott glettvas segítségével. Tisztítás: frissen Swipex törlőkendő segítségével. Javítás saját anyagával.

### **Munkavédelmi javaslat:**

A szakásos munkahigiéniai előírások betartása.

### **Megjegyzés:**

A Fix ALL Floor & Wall alkalmas természetes kövek ragasztására, de nem alkalmas a kövek közötti hézagok tömítésére. A ragasztót alkalmazzuk a természetes kövek hátoldalán.

A Fix ALL Floor & Wall nem alkalmas üvegező tömítőként.

A Fix ALL Floor & Wall átfesthető a legtöbb vízbázisú festékkel, de a festék típusok nagy száma és különbözősége miatt javasoljuk előzetes próba elvégzését.

Ne használja folyamatosan vízzel terhelt felületen.

### **Környezetvédelmi záradékok**

LEED szabályozás: a Fix ALL Floor & Wall megfelel a LEED követelményeknek. Low-Emitting materials: Adhesives and Sealants. SCAQMD rule 1168. Complies with USGBC LEED 2009 Credit 4.1 : Low-Emitting Materials – Adhesives & Sealants concerning VOC-content.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.